



Floor Finish Stripper™



RECOMMENDATIONS:

ProSeries Green Floor Finish Stripper is a concentrated product. When diluted this economical Low Odour Floor Finish Stripper easily and effectively penetrates and strips multiple coats of Zinc Free and conventional floor finishes without machine scrubbing.

KEY FEATURES/BENEFITS:

Concentrated Formula • Easily and Effectively Penetrates • Strips multiple coats of Zinc Free and conventional floor finishes • No machine scrubbing required • Low Odour Stripper

DIRECTIONS:

USE COLD WATER

Regular Finish Build Up - Heavy Duty 1:4

Machine Scrub – Medium Duty 1:9

APPLICATION FOR MOP STRIPPING: 1) Dry mop to remove loose soil 2) Apply diluted stripping solution liberally with wet mop 3) Keep floor wet 4) Pick up with wet vac or mop 5) Rinse 6) Let floor dry 7) Apply new finish

APPLICATION FOR MACHINE SCRUBBING: 1) After 5-10 minutes of solution on floor, scrub 2) Keep floor wet 3) Pick up with wet vac or mop 4) Rinse 5) Let floor dry 6) Apply new finish

DILUTIONS:

Dilution	Per Liter	Per Gal.	Tip 1GPM	Tip 4GPM
Light Duty	1:20	50 mL	6 oz	Red Black
Medium Duty	1:9	100 mL	12 oz	Brown White
Heavy Duty	1:4	200 mL	24 oz	DK Green N/A

Major ingredients include, Dowanol DB solvent and Monoethanolamine. Food contact surfaces in contact with this product must be washed with an acceptable cleaner and rinsed with potable water before re-use. Suitable for use in food plants. Avoid food contamination during the use and storage of this product.

KEEP FROM FREEZING. FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:

Physical State: Liquid

Appearance: clear, slightly amber

Odour: Non specific odour

pH: 11-12

Specific Gravity: 0.99-1.00

Solubility in Water: Complete

Viscosity: as Water

SIZES:

Concentrated Formula

40561: 2/4L

40563: 1/20L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0478

Floor Finish Stripper™



RECOMMANDATIONS :

ProSeries Green Floor Finish Stripper est un décapant d'enduit à planchers concentré. Une fois dilué, le décapant économique (faible odeur) pénètre efficacement les multiples couches d'enduits traditionnels et sans zinc, et permet de les décapier facilement sans nécessiter de nettoyage à la machine.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

Formule concentrée • Pénètre aisément et efficacement • Décape les couches accumulées de finis sans zinc et finis conventionnels • Aucun brossage mécanique requis • Décapant à faible odeur

DIRECTIONS :

UTILISER DE L'EAU FROIDE

Accumulations de finis réguliers – accumulations sévères – 1 : 4

Brossage mécanique – travaux moyens – 1 : 9

DÉCAPAGE À LA VADROUILLE : 1) Vadrouiller et ramasser la saleté sèche

2) Appliquer la solution décapante généreusement 3) Garder le plancher mouillé

4) Ramasser à l'aide d'un aspirateur ou une vadrouille 5) Rincer 6) Laisser sécher

7) Appliquer le nouveau fini

DÉCAPAGE AVEC APPAREIL : 1) Laisser la solution agir de 5 à 10 minutes et brosser

2) Garder le plancher mouillé 3) Ramasser à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille

4) Rincer 5) Laisser sécher 6) Appliquer le nouveau fini

DILUTIONS :

Dilution	par litre	par gal	Buse 1 gpm	Buse 4 gpm	
Travaux légers	1 : 20	50 mL	6 on.	Rouge	Noir
Travaux moyens	1 : 9	100 mL	12 on.	Brun	Blanc
Travaux lourds	1 : 4	200 mL	24 on.	Vert foncé	N/A

Les ingrédients principaux incluent, dissolvant de DB de downanol et monoéthanolamine.

Surfaces de contact de nourriture en contact avec ce produit doit être lavé un décapant acceptable et rincé avec de l'eau potable avant réutilisation. Appropriate pour L'usage aux usines nourriture. Évitez la contamination des aliments pendant l'utilisation et le stockage de ce produit.

ÉVITER LE GEL. USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

État physique : Liquide

Aspect : limpide, légèrement ambré

Odeur : odeur non spécifique

pH : 11-12

Gravité spécifique : 0.99-1.00

Solubilité dans l'eau : Achevée

Viscosité : comme l'eau

FORMATS:

Formule concentrée

40561: 2/4L

40563: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0478