



## Vinyl & Tire Dressing™



Vinyl, Tire, Rubber Dressing



### RECOMMENDATIONS:

VOC compliant. Water-based formula, contains no harsh solvents. Safely and effectively protects exterior and interior rubber, plastics and vinyl surfaces. Long lasting satin finish. Safe for use on engines.

### KEY FEATURES/BENEFITS:

VOC Compliant • Enhances and Protects • Long Lasting Finish

### DIRECTIONS:

Prior to applying product, thoroughly clean surface, rinse and wipe dry. Use at full strength for higher gloss or dilute 1:1 for a satin finish.

#### Exterior & Interior

- Spray product on applicator pad and apply to vinyl, plastic and rubber surfaces.
- Allow to dry, or wipe dry with a clean towel.

#### Tires

- Spray product on applicator pad and apply to tire.
- Allow product to thoroughly dry before moving vehicle.

#### Engine

- Spray entire engine evenly.
- Wipe down with soft, clean cloth.

### PHYSICAL PROPERTIES:

Physical State: Liquid

Appearance: milky white

Odour: cherry

pH: 4-5

Specific Gravity: 0.99-1.00

Solubility in Water: Complete

Viscosity: As Water

### SIZES:

Concentrated Formula

42435: 4/4L

42436: 1/20L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #1054



StrongArm™

Fiche technique

# Vinyl & Tire Dressing™



Vinyle, Pneu, Dressing caoutchouc



## RECOMMANDATIONS :

Conforme COV. Formule à base d'eau, ne contient pas de solvants agressifs. En toute sécurité et efficacement protège le caoutchouc extérieur et intérieur, les plastiques et les surfaces en vinyle. Longue finition satinée durable. Coffre-fort pour une utilisation sur les moteurs.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

Conforme aux COV • Améliore et protège • Longue durée de vie

## DIRECTIONS :

Avant d'appliquer le produit, surface parfaitement propre, rincez et essuyez. Utilisez à pleine puissance pour une brillance supérieure ou diluer 1 : 1 pour une finition satinée. Extérieur et intérieur

- Vaporiser produit sur tampon applicateur et appliquer sur des surfaces en vinyle, plastique et en caoutchouc.
- Laisser sécher ou essuyer avec une serviette propre.
- Pneus
  - Vaporiser produit sur tampon applicateur et appliquer sur pneus.
  - Laisser le produit sécher complètement avant véhicule en mouvement.
- Moteur
  - Vaporiser uniformément moteur toute.
  - Essuyez avec un chiffon doux, propre.

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

État physique : Liquide  
Aspect : blanc laiteux  
Odeur : cerise  
pH : 4-5  
Gravité spécifique : 0.99-1.00  
Solubilité dans l'eau : Achevée  
Viscosité : Comme l'eau

## FORMATS:

Formule concentrée  
42435: 4/4L  
42436: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #1054